

## ESTUFA SEMI-PORTÁTIL PARA MANTENIMIENTO ELECTRODOS F60

La estufa **semi-portátil F60** se emplea para el mantenimiento de cantidades pequeñas y medianas de electrodos, también de diferentes tipos, en zonas de soldadura donde no se pueden usar hornos grandes. Mantiene los electrodos en condiciones óptimas, libres de humedad, evitando la formación de inclusiones de hidrógeno en la soldadura.

### La estufa semi-portátil se fabrican con:

- Estructura externa en chapa de acero barnizado para soportar condiciones extremas de trabajo como la humedad, la corrosión y los ambientes salinos.
- Estructura interna de forma cuadrada en acero inoxidable con cuatro compartimientos separados.
- Cámara de aire interna entre las dos paredes que mantiene uniforme la temperatura dentro del horno. Está aislado del calor con un panel especial en lana de roca, adecuado para altas temperaturas.
- Resistencia, situada en la parte inferior del horno en contacto directo con los electrodos, asegurando una conductividad térmica óptima.
- Equipamiento eléctrico independiente y aislado de la cámara de la carcasa de la cesta porta electrodos.

### Las estufa semi-portátil está equipada con:

- Cesta de acero niquelado con una tuerca anular para evitar que los electrodos se caigan durante su extracción. Los hornos portátiles también están disponibles en versión con tapa simple superior.
- Tirador resistente al calor.
- Con termostato, termómetro o temperatura fija (~120°C).
- Led, indicador luminoso.



Mod. F60

Especificaciones técnicas	F60
Capacidad de carga	48 Kg / 1200 elect. Ø 3.25 mm 900 electrodos con diámetro 4 mm
Temperatura máxima	180° - 200 °C
Resistencia	n.4 (275W/cada uno)
Potencia	1.1 kW
Alimentación	230 V a.c. – 50/60 Hz, monofásico
Dimensiones internas (l x p x a)	280 x 280 x 460 mm
Dimensiones externas (l x p x a)	460 x 420 x 710 mm
Peso del horno	32 Kg
Dimensiones de embalaje (l x p x a)	530 x 460 x 740 mm
Peso de transporte	33 Kg

Todos los modelos están fabricados bajo la normativa europea y tienen el marcado CE

CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 – MONTCADA I REIXAC – Barcelona  
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: [codesol@codesol.com](mailto:codesol@codesol.com) - [www.codesol.com](http://www.codesol.com)