Inverter TS MP 220C HF

Equipo de soldadura TS MP 220C HF es sinérgico portátil, potente y fácil de usar en procesos MMA, TIG AC, TIG DC y MIG. Este equipo de soldadura funciona con un voltaje de 95V a 275V y puede soldar materiales con un espesor máximo de 11m.

Características

Metales para soldadura	Aluminio Acero inoxidable Acero
Tensión de entrada	110/115/120 V 220/230/240 V
Velocidad de alimentación de hilo (4 rodillos)	3 m/min - 25 m/min 120 IPM - 1000 IPM
Portabilidad	Empuñadura Trolley (opcional)

Fase de entrada	Monofásica
Hz de entrada	50 / 60 Hz
Tipo de corriente	AC / DC
Voltaje de circuito abierto máximo	45 OCV (controlado)
Salida	CC / CV
Medidas (mm)	275x500x660
Peso neto	30kg
Velocidad de alimentación del cable	3 m/min - 25 m/min 120 IPM - 1000 IPM
Garantía	1 año

1- **4 en 1**

Este equipo de soldadura pude trabajar en MMA, TIG, AC/DC y MIG

2- **Parámetros ajustables:**

Puede ajustar el balance AC y la frecuencia (TIG), el pulso CD (TIG), el tiempo de pendiente up/down, y otros parámetros según las distintas aplicaciones.

3- **Detección automática de antorcha MIG y TIG**

Las antorchas MIG y TIG pueden permanecer conectadas a la soldadora al mismo tiempo, y mediante el accionamiento del gatillo o el control por pedal se puede cambiar al método de soldadura deseado.

4- **Soldadura automatizada**

Este equipo de soldadura MIG viene con sistema up/down(opcional), antorcha con potenciómetro TIG, Antorcha MIG por control remoto de 4 botones, pistola Spool, o pedal, para proporcionar una soldadura automatizada.

5- **Pantalla LCD a color**

Cuenta con pantalla LCD a color de 5 pulgadas, en la cual se pueden establecer todos los parámetros como la velocidad de alimentación, la tensión y la corriente del cable. Su función sinérgica le permite establecer los parámetros dentro de un programa seleccionado, brindando una operación sencilla y rápida.

6- **Encendido del arco**

El encendido sin contacto de alta frecuencia elimina el gas tungsteno y la contaminación del material. La tecnología de alta frecuencia ofrece un encendido del arco rápido, simple y efectivo.

7- **Función de memoria**

Posee 9 canales de memoria para guardar los parámetros de soldaduras previas. Los datos de solda dura guardados en la memoria permiten la soldadura directa sin tener que establecer nuevamente los parámetros.

8- **Mecanismo de arrastre de 4 rodillos**